



## FICHA TÉCNICA

# ACEITE PARA ENTARIMADOS Y PARQUET 0518

PROTEGE E IMPERMEABILIZA

NO FILMÓGENO (no forma capa) - INTERIOR

Este aceite especial para nuevos entarimados o antiguos en madera maciza tiene un fuerte poder penetrante y que impermeabiliza lo que da una protección duradera y eficaz.

### *APLICACIÓN*

El entarimado - parquet debe de estar seco y limpio, lijado y quitado el polvo. Se aplica con una brocha ancha de calidad en 1 ó 2 capas finas y regulares. Iguálese bien para que no haya excedentes. Secar entre cada capa 8h. alrededor de 20°C. **Para las maderas duras diluir la 1ª capa al 10% con white Spirit.**

**Dilución y limpieza de las brochas:** con White Spirit

**CONSUMO:** De 8 a 10m2 al litro.

**PRESENTACIÓN:** 1L. – 5L. – 30L.

**MANTENIMIENTO:** renovar esta operación en el tiempo.

**CONSERVACIÓN:** siempre reacondicionarlo en un embalaje más pequeño adaptado a la cantidad restante.

### **Seguridad**

- leer atentamente la etiqueta de seguridad,
- trabajar en un lugar bien ventilado,
- llevar guantes de goma,
- no tragar,
- no dejar al alcance de los niños.

*Información dada de buena fe pero que no compromete nuestra responsabilidad.*

### **DELEGACIÓN ESPAÑA : TINO RIERA**

Ebanista - Restaurador

Calle Atanasio Menéndez, 11 bajo 33.212 Gijón – Asturias –España

Tel. y fax(34) 985 312 601 - Mail : [easylabspain@telecable.es](mailto:easylabspain@telecable.es)

### **LES BONS PRODUITS St ANTOINE - ANCIENNE PROVENCE - EUROWOOD LASURE**

40 rue St Isidore BP 3053 69394 LYON cedex 03 - France

Tel. 33 (0) 4 72 35 16 27 - Fax. 33 (0) 4 78 54 53 71 - E-Mail : [easylab@easylabfinish.com](mailto:easylab@easylabfinish.com)

Internet : [www.easylabfinish.com](http://www.easylabfinish.com) - RCS LYON B 349 783 712 00012 - NAF : 245 C