



FICHA TÉCNICA NEUTRALIZANTE 0804

PARA PAVONADORES METALES FERROSOS

0805 - 0855 - 0806 - 0866

El enjuague con el neutralizante 0804 evita que los metales ferrosos oxidados por los pavonadores, se oxiden antes de haber recibido una protección.

EMPLEO:

Únicamente sobre metales ferrosos: se emplea después de la oxidación y secado del pavonador (los pavonadores deben de ser limpiados inmediatamente después de su aplicación para evitar todo comienzo de oxido) bien por pulverización, con brocha, o por inmersión. **Esto no es una protección definitiva**, sino más bien evita que el metal se oxide después de la agresión de los pavonadores.

PROTECCIÓN Y ACABADO

Para la protección puede emplear bien :

- ✚ Una cera incolora **0730 acabado interior**.
- ✚ Una cera negra grafitada **0734** que dará un acabado “mina de lápiz” **acabado interior**.
- ✚ Un aceite de protección **0860: acabado interior**
- ✚ Un barniz **interior/exterior**: el protec oxido **0861 Mate o Satinado**.

- **Presentación:** 500 ml. - 1 L. - 5 L. - 30 L.

SEGURIDAD:

- Llevar imperativamente guantes de caucho,
- no ingerir,
- no dejar al alcance de los niños.

Información dada de buena fe pero que no compromete nuestra responsabilidad.

Información dada de buena fe pero que no compromete nuestra responsabilidad.

DELEGACIÓN ESPAÑA : TINO RIERA

Ebanista - Restaurador

Calle Atanasio Menéndez, 11 bajo 33.212 Gijón – Asturias –España

Tel. y fax(34) 985 312 601 - Mail : easylabspain@telecable.es

Web : easylab.aglayaart.com