



FICHA TECNICA

NEUTRALIZANTE OXIDANTE HIERRO 0858

ELIMINA LA ACCIÓN DEL OXIDANTE HIERRO

Este producto esta hecho para neutralizar la acidez del oxidante Hierro 0857 sin retirar la herrumbre.

APLICACIÓN:

En primer lugar, se aconseja aclarar abundantemente con agua de grifo, las piezas tratadas con el OXIDANTE HIERRO 0857. Después del secado, aplique con brocha, o con pulverizador, el neutralizante 0858 en una capa abundante.

Deje que seque bien antes de aplicar un acabado con nuestro PROTECOXIDO 0861.

Limpieza de las brochas con agua.

CONSUMO: 8 a 12 m2 por litro:

PRESENTACIÓN: 1 L. - 5 L. - 30 L.

Seguridad:

- Llevar imperativamente guantes de goma y gafas, - no ingerir,
- no dejar al alcance de los niños.

Información dada de buena fe pero que no compromete nuestra responsabilidad.

DELEGACIÓN ESPAÑA : TINO RIERA

Ebanista - Restaurador

Calle Atanasio Menéndez, 11 bajo 33.212 Gijón – Asturias –España

Tel. y fax(34) 985 312 601 - Mail : easylabspain@telecable.es