



FICHA TECNICA

ACEITE DE PROTECCIÓN PARA METALES FERROSOS

TRATAMIENTO PAVONADO METALES **0860 INTERIOR**

Este aceite protector polimerizable satinado refuerza los colores y protege de la herrumbre (*contiene un inhibidor*). No da un aspecto filmogeno.

APLICACIÓN (*sobre un metal no tratado o bien listo a su empleo*)

Después de haber tratado el metal con un **Pavonador Metales 0805, 0806** o bien otro, después de haber aclarado con agua y neutralizado con el **Neutralizante 0804**.

En cuanto la pieza este bien seca utilice con ayuda de una brocha el Aceite de Protección y deje que seque de 2 a 4 H a una temperatura de 18° a 20° o mas.

« *Podemos reforzar la protección con una segunda mano* ».

- **CONSUMO** **15 a 18 m² POR LITRO.**
- **LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS** *con white spirit*

IMPORTANTE NUNCA ACLARAR CON AGUA A ALTA PRESIÓN (*KARCHER....*)

- **SEGURIDAD**
 - Lea atentamente la etiqueta de seguridad
 - Trabaje en un lugar bien ventilado o lleve una mascara adecuada
 - Utilice guantes de caucho
 - No ingerir
 - No dejar al alcance de los niños.

Información dada de buena fe pero que no compromete nuestra responsabilidad.

DELEGACIÓN ESPAÑA : TINO RIERA

Ebanista - Restaurador

Calle Atanasio Menéndez, 11 bajo 33.212 Gijón – Asturias –España

Tel. y fax(34) 985 312 601 - Mail : easylabspain@telecable.es

Web : easylab.aglavyart.com